

FARMALL A

TRAKTORID VAHEMIKUS
90 – 110 hj



VÕRRATU VÄÄRTUS

Farmall A on loodud eesmärgiga pakkuda suuremat võimsust endise kulutõhususega. Jõulise ja kütusesäästliku mootori ning parema juhitavuse ja täpsust tagavate täiustustega uue Farmall A väärtus ületab levinud üldtraktorite standardeid.

Uus Case IH
L625 ühildatud
esilaadur

6.5^t
TÄISMASS

FARMALL A

3 mudelit vahemikus 90 kuni 110 hj

Suurema väärtuse, võimsuse ja paindlikkusega traktorite seeria Farmall A on tagasi oma parendatud efektiivsusega ning jõulise, kuni 110 hj, võimsusega mudeliga. Sellel ideaalsel väiketraktoril on kerge kompaktne raam, mis optimeerib traktori paindlikkust. Rikkalike omadustega Farmall A on säästlik valik kõikide Teie töövajaduste teenindamiseks. Ühildatud täppistehnoloogia ja roolimisabi lahendused lihtsustavad töötamist, tagades tõhususe igal hooajal ja mistahes töö tegemisel.

PARENDATUD TOIMIVUS

- 4 piilariga 360° nähtavuse ja tasase põrandaga kabiin
- Mudelite vahemik 90 kuni 110 hj pakub paindlikkust erinevate vajaduste jaoks
- Valikuliselt mehaaniline ManualDrive 12x12 või elektrooniline PowerShuttle (tigukäigu valmidusega) või tehases paigaldatud 20x20 tigukäiguga jõuülekandega
- Piduripedaaliga sidur ActiveClutch võimaldab lihtsat ühe jalaga seiskamist ja ilma siduri-pedaali vajutamiseta kohaltvõttu (elektroonilistel PowerShuttle mudelitel)
- Sidurivabal elektroonilisel PowerShuttle ülekandel on erinevate vajadustega kohandamiseks süstikikäigu äkilisuse seadistuse võimalus
- 82 l/min hüdropump ja kuni 3 tagumist väljavõtet ning kiirema reaktsioonaja ja laadimistsükli jaoks saadaolev valikuline jaotur
- 3 pöörllemissagedusega (540/540E/1000) ja valikuline sünkroonne tagumine käituvõlli
- Tugev 6,5-tonnise täismassiga parema stabiilsuse, vastupidavuse ja toimivusega masin
- 4,4-tonnise tõstevõimega tagumine rippmehhanism raskete haakeriistade lihtsaks tõstmiseks ning tootlikkuse ja mitmekesisuse suurendamiseks

PAINDLIK KASUTUSALA

- Uus lihtsalt käitav ühildatud esilaadur Case IH L625 on loodud kitsastes oludes kasutamiseks
- Esimene rippüsteem koos lisa hüdro-väljavõttega ja jõuvõtuvõlliga on valikuline lisavarustus
- Eesmise käituvõlli märgsidur põllu- ja farmitööde sujuvamaks lülitamiseks
- Uus parendatud roolimistundlikkusega esitelg, saadaaval 2WD ja 4WD variandina
- Lift-O-Matic künniautomaatika tagab sügavuse püsivuse ja kiire tundlikkuse



Uus
12x12

Elektrooniline PowerShuttle
jõuülekanne

kuni
110 hj

ActiveClutch
piduriga sidurdamine

SKANNIGE
LISATEABE
SAAMISEKS!



LIHTSUSTATUD KASUTUS

- Uuel digitaalsel näidikupaneelil on täiustatud ja intuiitiivsed parameetrid ning kohandatav valgustus
- Parendatud kabiinisisene nähtavus koos uue disainiga U-kujulise väljalasketoru ja uute valgusdiodvalgustuse pakettidega
- Uus kaasaegne välimur hoiab Case IH kaubamärgi vaimu ja esindab üldotstarbeliste traktorite uut ajastut
- Ühildatud täppistehnoloogiaga Case IH Pro 700 Plus monitor nutikamaks ja tõhusamaks töötamiseks ning sujuva juhtimise tagamiseks
- Saadaval ka CM100 Easy Link telemaatika
- FieldOps võimaldab Teil hallata masinaandmeid ja asukohta, vabastades ühendatud teenuste võimsuse Teie Farmall A traktoris
- ISOBUS Class II haakeriistade ühenduvus

CASE IH
FieldOps

MUDELID	Mootor	Suurim mootori võimsus [kW/hj]*	Suurim pöördemoment [Nm] (1300 p/min)	Jõuülekanne	Suurim tõstevõime [kg]	Standardne / Suure vooluhulgaga pump [l/min]	Suurim lubatav täismass [kg]	Teljevahe [mm]
FARMALL 110 A	FPT F36, 4 sil, 3,6 l.	81 / 110	490	12x12 ManualDrive või 12x12 elektrooniline PowerShuttle**	4400	64 / 82	6500	2350
FARMALL 100 A	FPT F36, 4 sil, 3,6 l.	74 / 101	450	12x12 ManualDrive või 12x12 elektrooniline PowerShuttle**	4400	64 / 82	6500	2350
FARMALL 90 A	FPT F36, 4 sil, 3,6 l.	66 / 90	380	12x12 ManualDrive või 12x12 elektrooniline PowerShuttle**	4400	64 / 82	6500	2350

* ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hj]

** (valikuline 20x20 tiguülekanne)



f y d i n
caseih.com



Tasuta nõuandetelefon: 00 800 22 73 44 00



Liitu kohe, et saada
eksklusiivseid pakkumisi
ja infot uuenduste kohta

Ohutus pole kunagi üleaarne! Enne mingi agregaadiga töötamist lugege alati kasutusjuhendit. Enne kasutamist vaadake seade üle ja veenduge, et see toimib korralikult. Järgige ohutusmärke ja kasutage kõiki olemasolevaid ohutusmeetmeid. See trükkis on loodud rahvusvaheliseks kasutamiseks. Standardne ja valikuline varustus ning erinevate mudelite saadavus võib eri riikides erineda. Case IH jätab endale õiguse teha igal ajal ilma eelneva teavitusega kujunduse ja tehnilise varustuse muudatusi ilma tuleneva kohustuseta teha neid muudatusi varem müüdud seadmetele. Kuigi on tehtud jõupingutusi tagamaks, et selles trükises esitatud tehnilised andmed, kirjeldused ja kujutised on trükki andmise ajal õiged, võivad ka need ilma eelneva teavitusega muutuda. Kujutistel võib olla näidatud valikulisi seadmeid ega pruugi olla näidatud standardseid seadmeid. Case IH soovib kasutada **AKCELA** määrdaineid.

Detsember 2025 / Trükitud Eestis AS Dotnuva Baltic tellimisel - CIH_25_Farmall_A_Range_ADV_Flyer_4p_001_COM

CASE IH