

HOOAJA NIIDUKIHITID!

AS Dotnuva Baltic pakub suures valikus usaldusväärse kvaliteediga ja lihtsasti käsitletavaid **Kvernelandi niidukeid**. Kõik Kvernelandi niidukid on toodetud Taanis. Valikus on nii ripp-, esi-, järelveetavaid kui ka kombineeritud „liblika“ tüüpi niidukeid. Mitmed mudelid on kohe laost saadaval. Küsi pakkumist oma piirkonna müügiühilt.



**Kverneland 2600
seeria rippniidukid**

Rippniidukid Kverneland 2628 M ja 2632 M

- Väga tootlikud väikese võimsustarbe juures
- Töönurk kallakutel -35/+35 kraadi
- Surve maapinnale reguleeritav vedruga
- BreakBack süsteem sujuvaks takistuste ületamiseks
- Takistuse korral liigub niiduk taha ja üles, pärast takistust automaatselt tagasi
- Põllu otstes pole vaja rippüsteemi tõsta
- Tallad 40 mm
- Mudelil 2628 M on 7 ümmargust niiduketast, töölaius 2,8 m
- Mudelil 2632 M on 8 ümmargust niiduketast, töölaius 3,2 m



**Kverneland 3330
seeria rippniidukid**

Muljuriga Kverneland 3332 MT ja 3336 MT Vario

- Loodud suuremat tootlikkust ja raskemaid tingimusi silmas pidades
- Kohanevad täpselt ja kiiresti maapinna ebatasasusega
- Uus QuattroLink võidusõiduauto vedrustuse idee
- Paindlik vedrustus – liikumisulatus 700 mm, 400 mm üles ja 300 mm alla
- NonStop BreakBack kaitse kogu töölaia ulatuses
- Pöörderibadel on minimaalseks kliirensiks 500 mm
- Muljumise plaat on reguleeritav nii eesmisest kui ka tagumisest servast
- Transportimine vertikaalasendis
- Mudeli 3332 MT töölaius 3,16 m ja 3336 MT Vario töölaius 3,60 m

„Söödavarumisel on tähtis õigel ajal saavutada maksimaalne tootlikkus, siin näen olulist võitu sest niiduk kohandub kiiresti muutuva reljeefiga ning lubab ka ebatasastel põldudel sõita suuremate kiirustega, kui ma olin varem harjunud. Samuti on huvitav muljuri reguleerimine, kus muljumisplaati on võimalik reguleerida väga lihtsalt nii eesmisest kui ka tagumisest servast. Niiduk võimaldab niita nii vaalu kui ka hajutada ühtlaselt laiali. Ümberseadistamine on lihtne ja kiire, tööriistu ei ole vaja.“

Remmelgamaa OÜ, Jan Paberit (Kverneland 3332 MT niiduk)



AS Dotnuva Baltic
Savimäe 7, Tartumaa

Tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee

Enno-Hendrik Lauri
Märt Vooro
Oliver Raudnagel
Silver Altmann
Kalmer Kendaru
Marek Selter

5887 3250
514 2352
523 5257
503 7273
503 8786
514 6636

Tartu (Tartu, Jõgeva)
Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Tallin (Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Tallinn (Harju, Järva)
Viljandi (Viljandi, Pärnu)

HOOAJA NIIDUKIHITID!



**Kverneland 3600 FT
seeria esiniidukid**

Muljuriga Kverneland 3600 FT sarja esiniidukid

- Töölaius vastavalt mudelile 2,8 m kuni 3,6 m
- Vastavalt mudelile 7-9 ümmargust niiduketast
- Terasest SemiSwing piidega muljurid
- Hammasratastel uus kaarjas profiil, mis vähendab hammaste nurkade murdumist
- Liikumisulatus – normaalasendist 25 cm allapoole ning 45 cm ülespoole
- Töönurk kaldub 24 kraadi paremale ja vasakule
- Ülihea maapinna kopeerimine
- Süsteem ActiveLift leevendab lööke ja kaitseb masinat kokkupõrke korral takistustega



**Kverneland 4300 seeria
järelveetavad niidukid**

Järelveetavad Kverneland 4300 seeria niidukid

- Töölaius vastavalt mudelile 2,8 m kuni 4,0 m
- Valikus nii kesk- kui ka vasakpoolse tiisliga mudeleid
- Lihtne ja mugav ligipääs löikelatile
- Voolujoonelised kettakaitset tagavad madala niitmiskõrguse ja sujuva kividest üle libisemise
- Suure ülekattega terad, mis aitavad ära hoida ummistusi ketaste vahel
- Raam võimaldab tõsta löikelatti 50 cm kõrgusele
- FlipOver süsteem võimaldab väga lihtsasti seada niiduki ümber laialihajutamisele vaalumoodustamisele
- Valikus nii piidega kui ka kummirullidega niidukeid
- Niidukile saab lisada vaalukonveieri BX – neli võimalust vaalu moodustamiseks
- Saadaval ka terade kiirvahetussüsteem ProFit



**Kverneland 5310 MT
Vario liblik-niiduk**

Kverneland 5310 MT Vario liblik-niiduk

- Töölaius 9,8-10,2
- 2 x 9 niiduketast
- Terasest SemiSwing teraspiidega muljur
- Uus QuattroLink võidusõiduauto vedrustuse idee
- Hüdrauliliselt muudetav töö- ja ülekatte laius
- Niiduki liikumine on väga paindlik - üles-alla 700 mm ning ristisuunas pöördumist 30°
- Neljahoovaline vedrustus hoiab töötamise ajal surve maapinnale konstantsena
- ISOBUS juhitud ja väga mugava ning töötamise täpsust suurendava põlluotsa automaatikaga
- Uus Kverneland GEOMOW programm muudab niiduki väga lihtsalt juhitudaks ja teeb niiduki töö efektiivsemaks
- Automaatne ülestõstmise funktsioon



AS Dotnuva Baltic
Savimäe 7, Tartumaa

Tel 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee

Enno-Hendrik Lauri
Märt Vooro
Oliver Raudnagel
Silver Altmann
Kalmer Kendaru
Marek Selter

5887 3250
514 2352
523 5257
503 7273
503 8786
514 6636

Tartu (Tartu, Jõgeva)
Tartu (Võru, Põlva, Valga)
Tallin (Rapla, Lääne, Saare, Hiiu)
Rakvere (Ida-Viru, Lääne-Viru)
Tallinn (Harju, Järva)
Viljandi (Viljandi, Pärnu)